

DEMOSAICA

Fila colabora con Demosaica en la búsqueda de productos y técnicas eficaces para **limpiar, proteger y mantener en perfecto estado, durante mucho tiempo, su pavimento y/o revestimiento**. Con esta guía, Fila te invita a descubrir el arte del tratamiento. Fácil como sus soluciones. Eficaces, seguras, certificadas.

DEMOSAICA

MOSAICO HIDRÁULICO

LIMPIEZA INICIAL

Una vez colocado el pavimento es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra con el fin de eliminar los restos de colocación. Utilizar el detergente desengrasante **FILAPS87**, diluido en agua en proporción 1:5 o incluso más concentrado en el caso de suciedad intensa. Aclarar muy bien al final. No utilizar detergentes con base ácida.



Producto: **FILAPS87** (diluido 1:5)

Rendimiento: 1 litro por 30 m² (con suciedad normal)

Herramientas: Cepillo, estropajo o máquina rotativa con disco verde. Aspirador de líquidos.

Diluir el producto en agua en proporción 1:5, distribuir la solución de detergente en el pavimento, dejar actuar durante unos minutos y, a continuación, frotar con un cepillo, estropajo o bien pasar la máquina rotativa con disco verde. Recoger los residuos con aspirador de líquidos y aclarar al final con agua..

SUPERFICIES INTERIORES

Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar con una brocha grande dos manos del protector anti-manchas **FILAFOB** que evita la penetración en profundidad de sustancias orgánicas sin alterar el aspecto del material. En el caso de que se desee un aspecto brillo-satinado, se recomienda aplicar a las 24 horas el producto de acabado **FILACLASSIC** diluido en agua en proporción 1:5. Al cabo de unas 3 horas abrillantar con una mopa o una abrillantadora.



FILAFOB (Antimancha efecto natural)

Producto: **FILAFOB**

Rendimiento: 1 litros cada 10 m²

Herramientas: Brocha grande u otro aplicador similar

Con pavimento limpio y seco aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo las juntas. Pasadas 24 horas aplicar una segunda mano de producto.

FILACLASSIC (Cera ecológica natural).

Proporciona un elegante brillo natural

Se abrillanta fácilmente por frotación

Producto: **FILACLASSIC**

Rendimiento: 1 litro por 100 m²

Herramientas: aplicador de cera (vellón) o aplicador similar: Mopa, paño o abrillantadora.

Diluir 1 parte de **FILACLASSIC** en 5 partes de agua y distribuir la solución con un aplicador de cera u otro aplicador similar. Pasadas por lo menos 3 horas, abrillantar con una mopa o abrillantadora .



SUPERFICIES EXTERIORES

Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar con una brocha grande dos manos del protector hidrófugo **HYDROREP** que, sin alterar el aspecto del material, evita la incrustación en profundidad de verdín, moho, humedades y en general los daños de los agentes atmosféricos. Aplicar una mano del protector **FILAFOB**, en lugar de la segunda mano de **HYDROREP**, en el caso se desee evitar también la penetración en profundidad de sustancias orgánicas domesticas.



HYDROREP (Hidrófugo de profundidad con efecto natural).

Evita todo tipo de efecto provocados por los agentes atmosféricos y las humedades, como verdín, salitre, moho, óxidos, etc.

Producto: **HYDROREP**

Rendimiento: 1 litro por 10 m²

Herramientas: Brocha grande u otro aplicador similar

Con pavimento limpio y seco aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar de modo uniforme incluyendo las juntas. Pasadas 24 horas aplicar una segunda mano de producto.



FILAFOB (Antimancha efecto natural)

En el caso se desee evitar también la penetración en profundidad de sustancias orgánicas domesticas aplicar una mano de **FILAFOB** en lugar de la segunda mano de **HYDROREP**.

Producto: **FILAFOB**

Rendimiento: 1 litro por 10 m²

Herramientas: Brocha grande u otro aplicador similar

Con superficie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar de modo uniforme incluyendo las juntas.

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento ordinario utilizar el detergente neutro **FILACLEANER** diluido en agua en proporción 1:200 (1 tapón en un cubo de agua), fregando normalmente. Para eliminar suciedad o sustancias que hayan podido penetrar o incrustarse superficialmente aplicar en la baldosa afectada el producto **FILAPS87** puro o ligeramente diluido en agua, dejar actuar unos minutos y aclarar al final con agua (restablecer la capa de acabado en superficies interiores). Utilizar el producto **FILASR95** en el caso de manchas coloreadas persistentes. Utilizar el producto específico en spray **FILANOSPOT** en el caso de manchas de grasa y aceites.



Fila España Industria Química S.L.
 Ctra. N-340, Km 948 - 12592 Chilches (Castellón)
 Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265
 filaespana@filachim.com - www.filachim.com



SUELOS HIDRAULICOS DEMOSAICA S.L.
 C/Bajales 13 Mod 3°, 4°
 41002 Seville
 Tel.: 954 212124 - comercial@demosai.com
 www.demosai.com

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.